

# Fast takfönster

## Fönsterfakta

### Fönstertyp

Fast takfönster.

### Material

Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat eller klarlackat som standard.

### Trädetaljer

Lamellimmad och fingerskarvad furu.

Trädetaljerna har efter vacuumimpregnering målats med tre lager vit (**NCS S 0502-Y**), högvärdig 2-komponents polyuretanfärg (2 lager grundfärg, 1 lager toppfärg) vilket ger ett utmärkt skydd mot röta och en slitstark jämn vit yta.

I klarlackat utförande har trädetaljerna två lager väder- och UV-beständig akryllack. Övriga RAL-kulörer som tillval.

### Aluminiumbeklädnad

Beklädd utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler. Som standard pulverlackat i kulör **RAL 7022**. Koppar, titan-zink eller pulverlackering i RAL- kulörer som tillval.

### Glas

2- eller 3-glas isolerruta, se respektive produkt.

### U-värde

0.97 - 1.2 W/m<sup>2</sup> °K.

### Ventil (kan väljas bort)

V40P ventil i karmöverstycket, vilket ger största möjliga glasyta.

Ventilen reglerar luftflödet automatiskt upp till 13,6 L/s.

Ventil är ej standard vid ljudruta men kan väljas till.

### Taklutning

Monteras i taklutningar mellan 15° - 90°.

### Garanti

Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs, lämnar FAKRO:

- 10 års garanti på funktion
- 10 års garanti mot röta
- FAKRO erbjuder en förlängd garanti på 20 år mot kondens mellan glasen.



### CE-märkning

Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

### Top Safe

Skydd mot genomtrampning, samt förstärkt mot inbrott.

### Tillbehör


FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, rullgardiner, markiser, beslagspaket m m.

**10** års  
garanti på  
fönstrets  
funktion  
och mot röta

**20** års  
garanti mot  
kondens  
mellan glasen  
i isolerrutan



# Fast takfönster Premium 2-glas



## Fakta

**Produkt**  
Fast takfönster Premium 2-glas.

**Produktförkortning**  
FNU-V P2.

**Glas**  
2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard.

**U-värde**  
1.2 W/m<sup>2</sup> K.

**Ljudreduktion**  
Med ventil (standard)  $R_w = 35$  dB ( $R_w + C_{tr} 32$  dB).  
Utan ventil  $R_w = 36$  dB ( $R_w + C_{tr} 32$  dB).


## Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
50								
60								
78								
98								
118								
140								
160								
180								
206								

**Specialstorlekar** kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



Fast takfönster  
**Premium  
 3-glas**



## Fakta

### Produkt

Fast takfönster Premium 3-glas.

### Produktförkortning

FNU-V P5.

### Glas

3-glas isolerruta med härdat smutsavvisande ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Mellersta glaset är ett härdat energiglas, härdat inre energiglas som standard.

### U-värde

0,97 W/m<sup>2</sup>K.

### Ljudreduktion

Med ventil (standard)  $R_w = 35$  dB ( $R_w + C_{tr} 31$  dB).  
 Utan ventil  $R_w = 37$  dB ( $R_w + C_{tr} 32$  dB).


## Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
50								
60								
78								
98								
118								
140								
160								
180								
206								

**Specialstorlekar** kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



Fast takfönster  
**Premium Ljud**



## Fakta

**Produkt**  
 Fast takfönster Premium Ljud.

**Produktförkortning**  
 FNU R1.

**Glas**  
 2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

**U-värde**  
 1,2 W/m<sup>2</sup> K.

**Ljudreduktion**  
 Utan ventil  $R_w = 39$  dB ( $R_w + C_{tr} 35$  dB).

## Storleksguide (standard)

		Bredd							
		46	48	55	66	78	94	114	134
Höjd	50								
	60								
	78								
	98								
	118								
	140								
	160								
	180								
206									

**Specialstorlekar** kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.

