



Nordiska Fönster

Prestandadeklaration

NR.3

- **Produkttypens unika ID kod:**
Serie Fjäll Lyft-Glid (3-glas 48 mm)
- **Avsedd användning:**
Fönster utan egenskaper för brandmotstånd eller rökgasläckage för användning i privata eller offentliga miljöer
- **Tillverkare:**
Nordiska Fönster i Ängelholm AB, Lagegatan 24, 262 71 Ängelholm
- **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda**
System 3
- **Harmoniserad standard:**
SS-EN 14351-1:2006+A1:2010
- **Anmält/anmälda organ:**
NB 0757 ift Rosenheim GmbH Theodor/Gietl/Str. 7/9 D/83026 Rosenheim 12/002529/PR48
- **Angiven prestanda:**
Se sida 2





Nordiska Fönster

Prestandadeklaration

NR.3

Väsentliga egenskaper:

- Vattentätthet (klass)
- Farliga ämnen
- Motstånd mot vindlast
- Bärförmåga hos säkerhetsanordningar
- Ljudisolering
- Värmeegenomgångskoefficient

Prestanda:

9A
NDP
C5/B5
350 N
34 (-1,-6)dB
0,82 W/(m²K)

Strålningsegenskaper:

- Solinstrålningsfaktor (g)% 53
- Ljustransmission (LT)% 74
- Lufttätthet (klass) 4

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestanda deklareration har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Jimmy Sandberg

Ängelholm

Underskrift

den 18/5 -2017